

丽巢组装胶DT-3106

丽巢高效性组装胶是一种快干型单组份水基胶，用于木材、中密度纤维板的组装、指接，柔性木皮与人造板的粘贴。即使是45度角部件的胶合也可达到高的胶合强度。该胶具有良好的湿粘性、柔韧性、耐热性、耐水性、抗冻融稳定性和低温成膜性。适用于多种气候下使用。

技术参数

类型：水基型

外观：乳白色液体

粘度：15000-30000CPS, Brookfield sp.5,20rpm.,25°C

PH值：4-7

固含量：>46%

最低成膜温度：5°C

使用方法

布胶方式：机器布胶，抹刀、刷子、胶辊等手工布胶。

布胶量：120-180克/平方米。

开放时间：20°C时不超过8分钟，增加布胶量可使该时间延长。

特别注意：不要与其它胶水混合使用。

粘合条件与效果

木材含水率：6-12%

木材要求：确保材料的加工精度及胶合面新鲜，无油污和灰尘。

粘接强度：在胶合后7天可达最高强度。

耐热性：具有良好的耐热性。

耐水性：具有良好的耐水性。

产品储存

储存条件：储存在密封的原装容器中，防止高温霜冻。未使用完的胶水必须将容器密封，以防干燥结皮及污染。

储存期：8个月。



上述资料是基于实验室测试结果和长期实践经验总结得出的，只作为帮助客户选择最适合其产品及工艺的参考。由于每个客户的实际使用情况超出我们的控制范围，由此而产生的后果我们不负任何责任。对每一个客户，我们都建议对其产品进行测试及定期的技术服务。